VÁLVULAS API 602 DE COMPUERTA, CLASE 1500

Características de Diseño

- API 602 y ASME B16.34
- Bonete Atornillado o Soldado
- Disco Sólido
- Vástago ascendente con cuerda exterior tipo (OS & Y)
- Brida Prensa Empaque Atornillada
- Puerto Estándar o Completo
- Extremos Roscados, Caja Para Soldar o Combinados
- Junta Espirotálica
- Asientos Renovables Estelitizados

PUERTO	CLASE	FIGURA DE CATALOGO	TIPOS DE EXTREMOS
Estándar	1500 Bonete Atornillado	1950S 1950SW 1950SSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar
Completo	1500 Bonete Atornillado	1951S 1951SW 1951SSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar
Estándar	1500 Bonete Soldado	1957S 1957SW 1957SSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar
Completo	1500 Bonete Soldado	1958S 1958SW 1958SSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar

Pesos y Dimensiones

Fig. 1950 Puerto Estándar, Bonete Atornillado

Medidas	pulg.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	6	10	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	3.11	3.62	3.62	4.37	4.72	4.72	5.51	6.30
	mm	79	92	92	111	120	120	140	160
B (abierto)	pulg.	6.89	7.01	7.13	7.13	8.58	9.33	10.79	12.56
	mm	175	178	181	181	218	237	274	319
C	pulg.	3.94	3.94	4.92	4.92	6.30	6.30	7.09	7.87
	mm	100	100	125	125	160	160	180	200
D	pulg.	0.31	0.51	0.51	0.51	0.71	0.94	1.14	1.45
	mm	8	13	13	13	18	24	29	36.8
E	pulg.	1.34	1.57	1.65	1.93	2.28	2.52	3.07	3.46
	mm	34	40	42	49	58	64	78	88.0
Peso	lb	6.60	7.04	7.70	8.80	13.20	15.40	23.76	34.10
	kg	3.0	3.2	3.5	4.0	6.0	7.0	10.8	15.5

Fig. 1957 Puerto Estándar, Bonete Soldado

Medidas	pulg.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	6	10	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	3.11	3.62	3.62	4.37	4.72	4.72	5.51	6.30
	mm	79	92	92	111	120	120	140	160
B (abierto)	pulg.	6.89	7.01	7.13	7.13	8.58	9.33	10.79	12.56
	mm	175	178	181	181	218	237	274	319
C	pulg.	3.94	3.94	4.92	4.92	6.30	6.30	7.09	7.87
	mm	100	100	125	125	160	160	180	200
D	pulg.	0.31	0.51	0.51	0.51	0.71	0.94	1.14	1.45
	mm	8	13	13	13	18	24	29	36.8
E	pulg.	1.34	1.57	1.65	1.93	2.28	2.52	3.07	3.46
	mm	34	40	42	49	58	64	78	88
Peso	lb	6.16	6.6	7.26	8.14	12.54	14.74	23.1	33.44
	kg	2.8	3.0	3.3	3.7	5.7	6.7	10.5	15.2

Fig. 1951 Puerto Completo, Bonete Atornillado

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	4.37	4.72	4.72	5.51	6.30	9.06
	mm	111	120	120	140	160	230
B (abierto)	pulg.	7.13	8.58	9.33	10.79	12.56	13.58
	mm	181	218	237	274	319	345
C	pulg.	4.92	6.30	6.30	7.09	7.87	7.87
	mm	125	160	160	180	200	200
D	pulg.	0.51	0.71	0.94	1.14	1.45	1.89
	mm	13	18	24	29	37	48
E	pulg.	1.93	2.28	2.52	3.07	3.46	3.46
	mm	49	58	64	78	88	88
Peso	lb	9.46	13.86	16.06	24.64	34.98	36.3
	kg	4.3	6.3	7.3	11.2	15.9	16.5

Fig. 1958 Puerto Completo, Bonete Soldado

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	4.37	4.72	4.72	5.51	6.30	9.06
	mm	111	120	120	140	160	230
B (abierto)	pulg.	7.13	8.58	9.33	10.79	12.56	13.58
	mm	181	218	237	274	319	345
C	pulg.	4.92	6.30	6.30	7.09	7.87	7.87
	mm	125	160	160	180	200	200
D	pulg.	0.51	0.71	0.94	1.14	1.45	1.89
	mm	13	18	24	29	37	48
E	pulg.	1.93	2.28	2.52	3.07	3.46	3.46
	mm	49	58	64	78	88	88
Peso	lb	9.24	13.64	15.84	24.42	34.76	36.08
	kg	4.2	6.2	7.2	11.1	15.8	16.4



