VÁLVULAS API 602 DE COMPUERTA, CLASE 800

Características de Diseño

- API 602 y ASME B16.34
- Bonete Atornillado o Soldado
- Disco Sólido
- Vástago ascendente con cuerda exterior tipo (OS & Y)
- Brida Prensa Empaque Atornillada
- Puerto Estándar o Completo
- Extremos Roscados, Caja Para Soldar o Combinados
- Junta Espirotálica
- Asientos Renovables Estelitizados

Puerto	Clase	Figura de Catálogo	Tipos De Extremos
Estándar	800 Bonete Atornillado	950S 950SW 950SSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar
Completo	800 Bonete Atornillado	958S 958SW 958SSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar
Estándar	800 Bonete Soldado	957S 957SW 957SSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar
Completo	800 Bonete Soldado	959S 959SW 959SSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar

Pesos y Dimensiones

Fig. 950 Puerto Estándar, Bonete Atornillado

Medidas	pulg.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	6	10	13	19	25	32	38	5
A	pulg.	3.11	3.11	3.11	3.62	4.37	4.72	4.72	5.51
	mm	79	79	79	92	111	120	120	140
B (abierto)	pulg.	5.87	5.87	6.02	6.02	7.28	8.74	9.45	10.98
	mm	149	149	153	153	185	222	240	279
C	pulg.	3.94	3.94	3.94	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09
	mm	100	100	100	100	125	160	160	180
D	pulg.	0.31	0.39	0.51	0.51	0.71	1.14	1.14	1.44
	mm	8	10	13	13	18	29	29	36.5
E	pulg.	1.34	1.34	1.34	1.57	1.93	2.52	2.52	3.07
	mm	34	34	34	40	49	64	64	78
Peso	lb	4.18	4.18	4.4	4.84	7.92	12.1	13.64	21.34
	kg	1.9	1.9	2.0	2.2	3.6	5.5	6.2	9.7

Fig. 957 Puerto Estándar, Bonete Soldado

Medidas	pulg.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	6	10	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	3.11	3.11	3.11	3.62	4.37	4.72	4.72	5.51
	mm	79	79	79	92	111	120	120	140
B (abierto)	pulg.	6.18	6.18	6.34	6.34	7.48	8.66	9.45	10.98
	mm	157	157	161	161	190	220	240	279
C	pulg.	3.94	3.94	3.94	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09
	mm	100	100	100	100	125	160	160	180
D	pulg.	0.31	0.39	0.51	0.51	0.71	1.14	1.14	1.45
	mm	8	10	13	13	18	29	29	36.8
E	pulg.	1.34	1.34	1.34	1.57	1.93	2.52	2.52	3.07
	mm	34	34	34	40	49	64	64	78
Peso	lb	3.74	3.74	3.96	4.4	7.48	11.66	13.2	20.9
	kg	1.7	1.7	1.8	2.0	3.4	5.3	6.0	9.5

Fig. 958 Puerto Completo, Bonete Atornillado

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	3.62	4.37	4.72	4.72	5.51	6.30
	mm	92	111	120	120	140	160
B (abierto)	pulg.	6.02	7.28	8.74	9.45	10.98	13.11
	mm	153	185	222	240	279	333
C	pulg.	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09	7.87
	mm	100	125	160	160	180	200
D	pulg.	0.51	0.71	0.94	1.14	1.45	1.89
	mm	13	18	24	29	37	48
E	pulg.	1.57	1.93	2.28	2.4	3.07	3.23
	mm	40	49	58	61	78	82
Peso	lb	7.26	8.36	12.76	14.74	22.66	33.44
	kg	3.3	3.8	5.8	6.7	10.3	15.2

Fig. 959 Puerto Completo, Bonete Soldado

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	3.62	4.37	4.72	4.72	5.51	6.30
	mm	92	111	120	120	140	160
B (abierto)	pulg.	6.34	7.48	8.66	9.45	10.98	12.56
	mm	161	190	220	240	279	319
C	pulg.	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09	7.87
	mm	100	125	160	160	180	200
D	pulg.	0.51	0.71	0.94	1.14	1.45	1.45
	mm	13	18	24	29	36.8	36.8
E	pulg.	1.57	1.93	2.28	2.4	3.07	3.46
	mm	40	49	58	61	78	88
Peso	lb	7.04	8.14	12.54	14.52	22.44	33.22
	kg	3.2	3.7	5.7	6.6	10.2	15.1



