VÁLVULAS API 602 DE GLOBO, CLASE 800

Características de Diseño

- API 602 y ASME B16.34
- Bonete Atornillado o Soldado
- Disco Suelto Tipo Cono
- Vástago ascendente con cuerda exterior tipo (OS & Y)
- Brida Prensa Empaque Atornillada
- Puerto Estándar o Completo
- Extremos Roscados, Caja Para Soldar o Combinados
- Junta Espirotálica
- Asiento Integral al cuerpo, Estelitizado

PUERTO	CLASE	FIGURA DE CATALOGO	TIPOS DE EXTREMOS
Estándar	800 Bonete Atornillado	5520S 5520SW 5520SSW	Roscados Caja para Soldar Roscado s x Caja para Soldar
Completo	800 Bonete Atornillado	5528S 5528SW 5528SSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar
Estándar	800 Bonete Soldado	5527S 5527SW 5527SSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar
Completo	800 Bonete Soldado	5529S 5529SW 5529SSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar

Pesos y Dimensiones

Fig. 5520 Puerto Estándar, Bonete Atornillado

Medidas	pulg.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	6	10	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	3.11	3.11	3.11	3.62	4.37	4.72	5.98	6.77
	mm	79	79	79	92	111	120	152	172
B (abierto)	pulg.	6.06	6.06	6.22	6.22	7.55	8.94	9.45	10.98
	mm	154	154	158	158	192	227	240	279
C	pulg.	3.94	3.94	3.94	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09
	mm	100	100	100	100	125	160	160	180
D	pulg.	0.26	0.39	0.39	0.51	.68	0.91	1.12	1.38
	mm	6.5	10.0	10.0	13.0	17.5	23.0	28.5	35.0
E	pulg.	1.34	1.34	1.34	1.57	1.92	2.24	2.52	3.07
	mm	34	34	34	40	49	58	64	78
Peso	lb	4.62	4.62	4.4	4.84	5.5	12.1	15.4	25.3
	kg	2.1	2.1	2.0	2.2	2.5	5.5	7.0	11.5

Fig. 5527 Puerto Estándar, Bonete Soldado

Medidas	pulg.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	6	10	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	3.11	3.11	3.11	3.62	4.37	4.72	5.98	6.77
	mm	79	79	79	92	111	120	152	172
B (abierto)	pulg.	6.06	6.06	6.22	6.22	7.56	8.94	9.45	10.98
	mm	154	154	158	158	192	227	240	279
C	pulg.	3.94	3.94	3.94	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09
	mm	100	100	100	100	125	160	160	180
D	pulg.	0.26	0.39	0.39	0.51	0.69	0.91	1.12	1.38
	mm	6.5	10.0	10.0	13.0	17.5	23.0	28.5	35.0
E	pulg.	1.34	1.34	1.34	1.57	1.93	2.28	2.52	3.07
	mm	34	34	34	40	49	58	64	78
Peso	lb	4.4	4.4	4.18	4.62	8.14	11.88	15.18	25.08
	kg	2.0	2.0	1.9	2.1	3.7	5.4	6.9	11.4

Fig. 5528 Puerto Completo, Bonete Atornillado

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	3.62	4.37	4.72	5.98	6.77	8.66
	mm	92	111	120	152	172	220
B (abierto)	pulg.	6.22	7.56	8.94	9.45	10.98	12.80
	mm	158	192	227	240	279	325
C	pulg.	6.29	4.92	6.30	6.30	7.09	7.87
	mm	160	125	160	160	180	200
D	pulg.	0.51	0.69	0.91	1.12	1.40	1.85
	mm	13	17.5	17.5	28.5	35.5	47.0
E	pulg.	1.57	1.93	2.28	2.52	3.07	3.46
	mm	40	49	58	64	78	88
Peso	lb	4.84	8.36	12.1	15.4	25.3	26.4
	kg	2.2	3.8	5.5	7.0	11.5	12.0

Fig. 5529 Puerto Completo, Bonete Soldado

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	3.62	4.37	4.72	5.98	6.77	8.66
	mm	92	111	120	152	172	220
B (abierto)	pulg.	6.22	7.56	8.94	9.45	10.98	12.80
	mm	158	192	227	240	279	325
C	pulg.	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09	7.87
	mm	100	125	160	160	180	200
D	pulg.	0.51	0.69	0.91	1.12	1.42	1.85
	mm	13	17.5	23.0	28.5	36.0	47.0
E	pulg.	1.57	1.93	2.28	2.52	3.11	3.46
	mm	40	49	58	64	79	88
Peso	lb	4.62	8.14	11.88	15.18	25.08	26.18
	kg	2.1	3.7	5.4	6.9	11.4	11.9



