VÁLVULAS API 602 DE GLOBO “Y”, CLASE 2500

Características de Diseño

- API 602 y ASME B16.34
- Bonete Atornillado o Soldado
- Disco Suelto Tipo Cono
- Vástago ascendente con cuerda exterior tipo (OS & Y)
- Brida Prensa Empaque Atornillada
- Puerto Estándar o Completo
- Extremos Roscados, Caja Para Soldar o Combinados
- Asiento Integral al cuerpo, Estelitizado

PUERTO	CLASE	FIGURA DE CATALOGO	TIPOS DE EXTREMOS
Estándar	2500 Bonete Soldado	5522YS 5522YSW 5522YSSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar
Completo	2500 Bonete Soldado	5622YS 5622YSW 5622YSSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar

Pesos y Dimensiones

Fig. 5522Y Puerto Estándar, Bonete Soldado

Medidas	pulg. / mm	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	5.98	5.98	7.09	7.87	7.87	9.06
	mm	152	152	180	200	200	230
B (abierto)	pulg.	9.57	9.57	11.42	13.19	13.19	15.35
	mm	243	243	290	335	335	390
C	pulg.	6.30	6.30	7.87	9.84	9.84	11.81
	mm	160	160	200	250	250	300
D	pulg.	0.43	0.55	0.75	0.98	1.10	1.38
	mm	11.0	14.0	19.0	25.0	28.0	35.0
E	pulg.	2.52	2.52	3.15	3.54	3.54	3.82
	mm	64	64	80	90	90	97.0
Peso	lb	4.4	4.84	8.36	12.1	15.4	25.3
	kg	2.0	2.2	3.8	5.5	7.0	11.5

Fig. 5622Y Puerto Completo, Bonete Soldado

Medidas	pulg. / mm	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	5.98	7.09	7.87	7.87	9.06	APC
	mm	152	180	200	200	230	
B (abierto)	pulg.	9.57	11.42	13.19	13.19	15.35	APC
	mm	243	290	335	335	390	
C	pulg.	6.30	7.87	9.84	9.84	11.81	APC
	mm	160	200	250	250	300	
D	pulg.	0.55	0.75	0.98	1.10	1.38	APC
	mm	14.0	19.0	25.0	28.0	35.0	
E	pulg.	2.52	3.15	3.54	3.54	3.82	APC
	mm	64	80	90	90	97.0	
Peso	lb	4.84	8.36	12.1	15.4	25.3	APC
	kg	2.2	3.8	5.5	7.0	11.5	

