VÁLVULAS API 602 DE GLOBO "Y", CLASE 800

Características de Diseño

- API 602 y ASME B16.34
- Bonete Atornillado o Soldado
- Disco Suelto Tipo Cono
- Vástago ascendente con cuerda exterior tipo (OS & Y)
- Brida Prensa Empaque Atornillada
- Puerto Estándar o Completo
- Extremos Roscados, Caja Para Soldar o Combinados
- Junta Espirotálica
- Asiento Integral al cuerpo, Estelitizado

PUERTO	CLASE	FIGURA DE CATALOGO	TIPOS DE EXTREMOS
Estándar	800 Bonete Atornillado	5520YS 5520YSW 5520YSSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar
Completo	800 Bonete Atornillado	5528YS 5528YSW 5528YSSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar
Estándar	800 Bonete Soldado	5527YS 5527YSW 5527YSSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar
Completo	800 Bonete Soldado	5529YS 5529YSW 5529YSSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar

Pesos y Dimensiones

Fig. 5520Y Puerto Estándar, Bonete Atornillado

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	4.17	4.17	4.72	5.98	5.98	7.09
	mm	106	106	120	152	152	180
B (abierto)	pulg.	6.69	6.69	7.95	9.80	9.80	11.06
	mm	170	170	202	249	249	281
C	pulg.	3.94	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09
	mm	100	100	125	160	160	180
D	pulg.	0.39	0.51	0.69	0.91	1.12	1.38
	mm	10.0	13.0	17.5	23.0	28.5	35.0
E	pulg.	1.61	1.61	1.97	2.52	2.52	3.15
	mm	41	41	50	64	64	80
Peso	lb	4.4	4.84	8.36	12.1	15.4	25.3
	kg	2.0	2.2	3.8	5.5	7.0	11.5

Fig. 5527Y Puerto Estándar, Bonete Soldado

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	4.17	4.17	4.72	5.98	5.98	7.09
	mm	106	106	120	152	152	180
B (abierto)	pulg.	6.54	6.54	7.76	9.57	9.57	10.71
	mm	166	166	197	243	243	272
C	pulg.	3.94	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09
	mm	100	100	125	160	160	180
D	pulg.	0.39	0.51	0.69	0.91	1.12	1.38
	mm	10	13.0	17.5	23.0	28.5	35.0
E	pulg.	1.61	1.61	1.97	2.52	2.52	3.15
	mm	41	41	50	64	64	80
Peso	lb	4.4	4.84	8.36	12.1	15.4	25.3
	kg	2.0	2.2	3.8	5.5	7.0	11.5

Fig. 5528Y Puerto Completo, Bonete Atornillado

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	4.17	4.72	5.98	5.98	7.09	7.87
	mm	106	120	152	152	180	200
B (abierto)	pulg.	6.69	7.95	9.80	9.80	11.06	11.81
	mm	170	202	249	249	281	300
C	pulg.	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09	7.87
	mm	100	125	160	160	180	200
D	pulg.	0.51	0.69	0.91	1.12	1.38	1.57
	mm	13.0	17.5	23.0	28.5	35.0	40.0
E	pulg.	1.61	1.97	2.52	2.52	3.15	3.54
	mm	41	50	64	64	80	90
Peso	lb	4.84	8.36	12.1	15.4	25.3	30.8
	kg	2.2	3.8	5.5	7.0	11.5	14.0

Fig. 5529Y Puerto Completo, Bonete Soldado

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	4.17	4.72	5.98	5.98	7.09	7.87
	mm	106	120	152	152	180	200
B (abierto)	pulg.	6.54	7.76	9.57	9.57	10.71	11.42
	mm	166	197	243	243	272	290
C	pulg.	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09	7.87
	mm	100	125	160	160	180	200
D	pulg.	0.51	0.69	0.91	1.12	1.38	1.57
	mm	13.0	17.5	23.0	28.5	35.0	40.0
E	pulg.	1.61	1.97	2.52	2.52	3.15	3.54
	mm	41	50	64	64	80	90
Peso	lb	4.84	8.36	12.1	15.4	25.3	30.8
	kg	2.2	3.8	5.5	7.0	11.5	14.0



